

# CAIXA DE DESCARGA PARA EMBUTIR EXTRAFINA C-2



*Economia de espaço, segurança e elegância*

O melhor do plástico.



Cód. 2610

**Ideal para pequenos espaços**

**A mais silenciosa**  
*Opera sem ruídos*

**Menor consumo de água**  
*Permite ajuste do volume de água de 9 até 6,8 litros*

**Controle sobre o limite de consumo**

**Elimina o risco de retrossifonagem**

**Evita sobrepressão na tubulação**

**Apenas 8,5 cm de espessura**

**Segurança contra vandalismo**

**PIONEIRA**  
fabricada há mais de 50 anos



**Indicada para ambientes com riscos de vandalismos e contaminação da água**

✓ *Permite instalação em paredes de Drywall*

✓ *Dispensa o uso de coluna e barrilete independentes comuns no uso de válvulas de descarga*

- *Oferece uma economia de 25cm<sup>2</sup> em relação a caixa acoplada*
- *Dispensa a necessidade de reservatórios de água*
- *Sem restrição para uso em edifícios*
- *Permite instalação em qualquer tipo de parede*
- *Moderna e funcional*



**EFICIÊNCIA E ELEGÂNCIA  
PARA AMBIENTES REDUZIDOS**



**PERFEITA PARA  
SANITÁRIOS PÚBLICOS**



**Opção ideal para  
sanitários com  
acessibilidade**



- **Permite instalação até 1m de altura, facilitando o acesso para cadeirantes**
- **Proporciona economia de espaço e segurança**

**Disponível nas versões:**



Cromada com preto (Cód. 2610)



Cromada (Cód. 3257)



Branca (Cód. 3258)

**ECOLÓGICA  
E TAMBÉM  
ECONÔMICA**

- ✓ **Proporciona melhor aproveitamento da área útil dos banheiros**

- ✓ **Ideal para shopping's centers, escolas, restaurantes e banheiros públicos no geral**



**Compatível com vasos de vazão de 6 litros e com vasos mais antigos que necessitam maior volume**

- ✓ **Segura contra vandalismo. Perfeita para uso em presídios e locais de risco**

## **CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS**

- **Não é necessário tubulação hidráulica exclusiva. Permite utilização do mesmo ramal em outros pontos de utilização (chuveiro, torneira, registro, etc)**
- **Com tela externa que facilita a aderência da argamassa durante a instalação**
- **Não necessita de gabaritos para instalação**
- **O acesso ao interior da Caixa e seus componentes é feito através da remoção da tampa de inspeção**
- **Possui um conjunto integrado de fácil remoção e encaixe, dispensando a quebra da parede em caso de manutenção**
- **Pode ser instalada com alimentação direta ou indireta no intervalo de pressão entre 0,5 e 40 m.c.a**
- **Composição: ABS, PE, PVC e Poliamida**
- **Dimensões: 39 x 11,5 x 74 cm**

**CIPLA INDÚSTRIA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S.A.**

Rua São Paulo, 1600 | Joinville/SC | CEP 89202-257

Fone: (47) 3026-9205 | Fax: (47) 3026-9190 | vendas@cipla.com.br



[www.cipla.com.br](http://www.cipla.com.br)